

Xerox® WorkCentre™ 4260

Equipo multifunción en blanco y negro







WorkCentre 4260S
Un potente equipo multifunción con copia impresión y escaneado a doble cara automático, entrada para 600 hojas y envío directo de documentos escaneados en color a correo electrónico, a red y a una memoria USB

WorkCentre 4260X
Todas las funciones del WorkCentre 4260S y, además, fax integrado y fax por LAN

WorkCentre 4260XF
Este modelo agrega una bandeja de papel para 500-hojas, un alimentador de gran capacidad para 2000-hojas y un módulo de acabado

	WorkCentre 4260S	WorkCentre 4260X	WorkCentre 4260XF
Velocidad de producción			
A una sola cara	Hasta 53 (4260) ppm en A4 (210 x 297 mm)		
Doble cara automática	Hasta 35 (4260) ppm en A4 (210 x 297 mm)		
Manejo y entrada de papel			
Alimentador automático de documentos dúplex			
Capacidad[1]	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 70 × 152 mm hasta 216 × 356 mm		
Gramajes	De 50 a 120 g/m²		
Bandeja de desvío			
Capacidad[1]	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm		
Gramajes	De 60 a 200 g/m²		

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Tipos de papel	Papel normal Sobres Etiquetas Transparencias Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Papel grueso Archivo Tarjetas postales
Bandeja 1 (de serie)	
Capacidad[1]	500 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm
Gramajes	De 60 a 105 g/m².
Tipos de papel	Papel normal Sobres Etiquetas Transparencias Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Archivo Tarjetas postales
Bandeja 2 (de serie en la 4260XF)	
Capacidad[1]	500 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm
Gramajes	Desde 60 hasta 105 g/m²
Tipos de papel	Papel normal Sobres Etiquetas Transparencias Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Archivo Tarjetas postales

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Alimentador de alta capacidad (de serie en la 4260XF)	
Capacidad[1]	2000 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	Desde 60 hasta 105 g/m²
Tipos de papel	Papel normal Tarjetas Reciclado Perforado Preimpreso Archivo Tarjetas postales
Manejo del papel – Salida	
Salida (de serie)	500 hojas
Acabado	Módulo de acabado con grapadora para: 50 hojas, una posición (de serie en la 4260XF)
Impresión	
Impresión de la primera página	En sólo 6 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200)
Memoria (de serie / máx.)	256 MB / 512 MB
Procesador	500 MHz
Disco duro	80 GB (de serie)
Lenguaje de impresión	Compatibilidad con Postscript® 3™ Emulación PCL® 5e Emulación PCL® 6
Capacidad de conexión	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Funciones de impresión	Tamaño de página personalizado Marca de agua Impresión confidencial Juego de muestras Impresión programada Selección de portadas Selección de papel por atributos Ahorro de tóner Miniaturas Giro de imagen Configuración guardada Creación de folletos Ajuste a papel de otro tamaño Clasificación Imprimir a/desde disco duro Imprimir desde memoria USB

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

Controladores de impresión	Microsoft® Windows® 2003 Server/XP/XP Professional/Vista Mac OS® X versión 10.3 y superior Sun Microsystems Solaris™ 9/10 Linux Red Hat® ES Fedora™ Core 4 SUSE IBM AIX® 5 HP-UX 11.0/11i Novell NetWare® (solo IP) SCO® Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Fuentes	136 fuentes PostScript® 80 fuentes PCL®
Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 100 hojas.
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad	1 a 999
Resolución	600 x 600 ppp
Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas
Impresión de la primera copia	En sólo 5 segundos
Funciones de copia	Clasificación Reducción y ampliación del 25 al 400 % (desde platina y alimentador) Copia de libros Originales de tamaño mezclado Borrado de bordes Desplazamiento de imagen Creación de folletos Cubiertas Aclarar y oscurecer Separadores de transparencias Impresión de varias páginas en una Copia de tarjetas de identificación Copia en disco duro Borrado del fondo Poster
Fax	
Fax integrado[2], fax por LAN (opcional en 4260S, con una línea), opción de conexión a servidor de fax para red	
Velocidad del fax	33,6 kb/s
Memoria	80 GB
Resolución	Hasta 600 × 600 ppp (superfino)
Compresión	MH, MR, MMR, JPEG y JBIG
Funciones del fax	Envío de fax en color Libreta de direcciones Sondeo Buzones Reenvío a fax o correo electrónico Fax confidencial

[2] Se necesita línea de teléfono analógica.

Escáner	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro, y color
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad de entrada	Blanco y negro: escanea hasta 53 ipm en A4 Texto y fotos en blanco y negro: escanea hasta 53 ipm en A4 Color: escanea hasta 24 ipm en A4
Resolución	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 × 300 ppp (máximo en color) 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Máxima superficie de escaneado	218 × 400 mm
Protocolo de red	FTP HTTP HTTPS SMB
Formato de ficheros	TIFF TIFF de varias páginas JPEG PDF
Destinos de escaneado posibles	Escaneado a e-mail Escaneado en red Envío de escaneado por red a programas TWAIN/WIA
Escaneado a e-mail	• Envío directo de mensajes electrónicos desde el aparato • Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP) • Campo "Desde" rellenado automáticamente desde LDAP (sólo cuando se usa autenticación)
Escaneado en red	Utiliza plantillas para enviar documentos escaneados a ubicaciones predefinidas
Escaneado a USB	Los documentos escaneados pueden enviarse directamente a una memoria de almacenamiento USB portátil del usuario.
Programas de digitalización	
Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition (una licencia)	Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de digitalización, archivo, edición y organización de documentos. • ScanSoft PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros • ScanSoft OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de cliente • Image Retriever: recuperación automática de imágenes escaneadas desde un Xerox WorkCentre con función de escáner para su envío a distintos puestos de red.

Contabilidad	
Contabilidad Estándar de Xerox® (XSA)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax y escaneado
Contabilidad	Hasta 500 cuentas de usuario Hasta 250 cuentas generales Hasta 250 cuentas de grupo
Características	Activación y desactivación a través de la interfaz web o la pantalla del dispositivo. El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web, los datos pueden exportarse en un fichero CSV, el usuario tiene que indicar un identificador XSA en el controlador de impresión cuando envía un trabajo para imprimir, similar a la impresión segura.

Activación de contabilidad para red (opcional)	Contabilidad de red mejorada con actualización instantánea sobre el uso que se hace del equipo. Gestión detallada, así como seguimiento y generación de informes a escala global sobre el uso de las funciones de copia, impresión, escáner y servidor de fax que se hacen en toda la empresa. Varias opciones disponibles a través de las soluciones del programa Xerox Alliance Partner. Más información en www.xerox.com
Control de cuentas	Contabilidad Estándar de Xerox® Contabilidad de red (con integración de sistemas de otras marcas) Compatible con dispositivos auxiliares
Seguridad	
Seguridad	**WorkCentre 4260S, 4260X, 4260XF** Seguridad mediante sobrescritura de imagen Autenticación de red 802.1x SNMPv3 Registo para Auditoria HTTPS (SSL) Impresión confidencial Fax confidencial (activado cuando se agrega el kit de fax) IPSec LDAP confidencial IPv6 Xerox Secure Access Unified ID System® [3] Kit para tarjeta de acceso común (opcional)
Administración del dispositivo	
Xerox CentreWare® Web	
	• Programa web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.
Servicios de Internet Xerox CentreWare®: Página web integrada en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles
Visión de la cola de impresion	Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de propiedades del trabajo de impresión
Administración de dispositivos	Permite hacer de forma sencilla la instalación remota de los ajustes de configuración y la gestión del dispositivo
Navegadores	Windows® XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

[3] Sin función EIP.

Características del equipo				
Producción máxima				
	Hasta 250.000 páginas mensuales.			
Volumen de impresión mensual recomendado				
	Hasta 30.000 páginas mensuales.			
Vida útil comprobada del motor				
	Hasta 1.500.000 de páginas			
Consumo de energía				
Impresión	794 watios			
En reposo	111 watios			
Ahorro de energía	20 watios			
Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro)	Impresión 1.ª página: en solo 32 segundos. Interfaz de usuario lista y programable en 2 segundos			
Calentamiento (desde encendido)	Impresión primera página en menos de 73 segundos Interfaz de usuario lista y programable en menos de 54 segundos			
Margen de temperaturas de funcionamiento	De 10 a 32 °C			
Margen de temperaturas de almacenamiento	De 20 a 40 °C			
Margen máximo de humedad	Del 20 al 80 %			
Dimensiones y peso	**Anchura**	**Profundidad**	**Altura**	**Peso**
4260S	622 mm	483 mm	648 mm	44 kg
4260X	622 mm	483 mm	648 mm	44,5 kg
4260XF	1.003 mm	660 mm	1.168 mm	93 kg
Dimensiones del embalaje	**Anchura**	**Profundidad**	**Altura**	**Peso**
4260S	815 mm	602 mm	701 mm	51,6 kg
4260X	815 mm	602 mm	701 mm	51,9 kg
4260XF	660 mm	876 mm	2.032 mm	126,5 kg
Homologaciones				
	Normativa FCC sección 15, Clase A, FCC parte 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC y 2004/108/EC y 1999/5/EC, sección 508 ADA, Comprobado y certificado por Cerner.			
Contenido del paquete				
	WorkCentre 4260 Cartucho de tóner inicial (capacidad para 12.000 impresiones)[4] Tambor de impresión (para 80.000 páginas)[5] CD de software y documentación, manual del usuario, guía de instalación rápida y declaración de garantía. Cable de alimentación Cable telefónico (en los modelos X y XF)			

[4] El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

[5] El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

Opciones y suministros	Descripción	Referencia
	Cartucho de tóner (25.000 páginas aprox.)[4]	106R01409
	Tambor (80.000 páginas aprox.)[5]	113R00755
	Kit de mantenimiento (200.000 páginas)[5]	115R00063
	Kit de contabilidad para red	098S04928
	Kit de conexión a servidor de fax en red	098S04931
	Kit de fax para una línea UK/NL/BE/FR/IE Kit de fax para una línea FI/DK/NO/SE Kit de fax para una línea DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR	498K18850 498K18860 498K18870
	256 MB de memoria	098N02200
	Bandeja de 500 hojas	098N01524
	Soporte con compartimento (con almacenamiento)[6]	097S03677
	Soporte (sin almacenamiento)[7]	097S03678
	Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas	097N01684
	Módulo de acabado integrado (500 hojas, grapado de 50 hojas)	097N01715
	Cartucho de grapas (3 cartuchos de 5000 grapas c/u)	008R12941
	Conexión para dispositivos auxiliares	097N01676
	Kit para tarjeta de acceso común (el lector de tarjetas no está incluido)	497K09950
	Juego de acceso seguro Xerox EU con lector de tarjetas HID 125KHz EU con lector de tarjetas Magstripe EU con lector de tarjetas Legic EU con lector de tarjetas Mifare/HID iClass	 301N26440 301N26450 301N26460 301N26470
País de origen		
	Fabricado en Corea	

[4] El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

[5] El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

[6] Se necesita una bandeja adicional de 500 hojas


[7] Se necesitan tres bandejas adicionales de 500 hojas

Programa de reciclaje de consumibles

Los consumibles del WorkCentre 4260 forman parte del programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de Xerox

Si desea más información, visite la web de Green World Alliance: www.xerox.com/gwa










W60SS-01SE